



Produktinformation

## Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI/16 IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.

Technische Attribute

Artikelnummer	1153668301
Barcode	4007123292127
VPE	24
Kabellänge	2 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität	Gummi-Neopren
Kabelfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter	0 Stck
FI-Schalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Bemessungsstrom (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI)	4 Stck
CEE-Steckdose - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen	5 Stck
Stecksystem Steckdose	Typ F (Schuko)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit- e	Zuleitung mit Stecker
Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V